

# REMOVE PW7

## ZMYWACZ DO FARB

### ZASTOSOWANIE

Zmywacz do usuwania farby w trakcie oraz po zakończeniu druku. Bezpieczny w użyciu, ekologiczny.

### CHARAKTERYSTYKA

Zmywacz charakteryzuje się szybkim parowaniem oraz zredukowanym zapachem. Przeznaczony jest do czyszczenia i usuwania wszelkiego rodzaju farb sitodrukowych. Szczególnie podczas zmian kolorów, przemywania w trakcie druku oraz do czyszczenia końcowego.

Nadaje się również do usuwania oraz czyszczenia kleju ze stołów w karuzelach.

### SPOSÓB UŻYCIA

Aby zoptymalizować proces czyszczenia zalecamy stosowanie bawełnianej szmatki. Należy unikać materiałów syntetycznych. Alternatywnie można użyć ściwiwo papierowe.

### CZYSZCZENIE PODCZAS DRUKU

Nanieść preparat PW7 na szmatkę lub bezpośrednio na sito i rozpocząć czyszczenie obszaru wydruku aż do uzyskaniażądanego efektu. Jeśli po oczyszczeniu sita na powierzchni szablону pozostały resztki farby należy wydrukować kilka próbnych druków, a następnie można rozpocząć proces drukowania.

### CZYSZCZENIE KOŃCOWE

Nanieść niewielką ilość preparatu PW7 na szczotkę SAATI lub stosować bezpośrednio na siatkę. Korzystając ze szczotki rozprzecznić preparat tak aby całkowicie wymieścić go z pozostałą farbą na siatce. Za pomocą bawełnianej szmatki dokładnie wyczyścić powierzchnię siatki po obu stronach. Jeśli szablon ma zostać odwarstwiony zamiast bawełnianej szmatki na siatkę można nanieść odwarstwiacz, a następnie po 1 - 3 min. wyczyścić siatkę silnym strumieniem wody.

Użycie preparatu REMOVE PW 7 daje następujące korzyści:

- zużycie minimalnej ilości zmywacza
- zużycie minimalnej ilości ściwiwa (szmatki)
- w porównaniu do tradycyjnych zmywaczy regularne stosowanie preparatu PW 7 zmniejsza ilość duchów po farbie

### AUTOMATYCZNE SYSTEMY MYJĄCE

Preparat REMOVE PW 7 może być używany tylko i wyłącznie w **pnauematycznych systemach myjących**.

### USUWANIE KLEJU ZE STOŁÓW W KARUZELACH

Nanieść preparat PW 7 za pomocą spryskiwacza na powierzchnię stołu. Odczekać 1 minutę i usunąć klej za pomocą twardej gumy.

### ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

### MAGAZYNOWANIE

36 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych opakowaniach przy zachowaniu właściwych warunków magazynowania.

### OPAKOWANIE

Zmywacz dostępny jest w opakowaniach 1, 5, 30 oraz 200 kg

#### GWARANCJA I ŚRODKI PRAWNE Z TYTUŁU NARUSZENIA ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH

Zalecenia i specyfikacje zawarte w Karcie Technicznej służą jedynie jako wskazówki do korzystania z produktu. Producent nie bierze odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwego użycia produktu. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Poniższe ustalenia zostają zawarte w miejsce wszystkich innych warunków lub postanowień dorozumianych lub ustawowych ustanawiających odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi dorozumianej lub ustawowej, włączając w to odpowiedzialność za przydatność do celów szczególnych: wszystkie płynne produkty Saatichem posiadają gwarancję od jakichkolwiek wad materiału lub wykonania, zgodną z naszymi standardami, zgodną z opisem zawartym w Biuletynie dot. Produkcji. Saatichem zobowiązuje się wymienić lub zwrócić koszty zakupu jakiegokolwiek płynnego produktu Saatichem nie spełniającego tych warunków w okresie trwania gwarancji

Są to wyłączne prawa z tytułu gwarancji. W żadnym przypadku Saatichem nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za spowodowanie uszkodzeń lub strat pośrednich lub bezpośrednich w tym bez ograniczeń jakiegokolwiek przypadkowego lub szczególnego spowodowania straty/szkody wynikowej (pośredniej), za spowodowanie kosztów przez zużycie materiału czy dodatkową robocizną będącą następstwem usuwania lub wymiany siatki, szablону, farby, podłoża drukowego, gotowego produktu.